

Stand 01.2023

Richtlinie für die Datenanlieferung von Farbschnitten

Richtlinie für die Datenanlieferung von Farbschnitten

Wir bitten um Bereitstellung von Einzelseiten-PDFs mit folgender Namenskennung:

Farbschnitt Kopf = Auftragsname-Kopf.pdf

Farbschnitt Vorderschnitt = Auftragsname-Vorderschnitt.pdf

Farbschnitt Fuß = Auftragsname-Fuss.pdf

Die Druckdaten müssen folgende Größe aufweisen:

Größe des Buchblocks mit einer Überfüllung von je 3 mm

Beispiel:

Buchblock = 125 mm x 215 mm x 37 mm

Farbschnitt Kopf und Fuß = 131 mm x 43 mm

Farbschnitt Vorderschnitt = 221 mm x 43 mm



Alle Seiten bitte im Hochformat ohne Schneidmarken anlegen.

Die Bildauflösungen sollten mindestens 300 dpi betragen, für Strichzeichnungen empfehlen wir 1.200 dpi.

Für eine reibungslose Auftragsproduktion benötigen wir zusätzlich eine Layout-Datei, um mögliche Standfehler auszuschließen. Zur detaillierten Standangabe verwenden Sie bitte die Begriffe Titelseite (U1), Buchrücken, Vorderschnitt, Kopf und Fuß. Die Daten können als JPEG oder PDF zur Verfügung gestellt werden.

Um bei der Farbwiedergabe ein bestmögliches Ergebnis erzielen zu können, muss die Datenprofilierung dem Inhaltspapier entsprechen. Zur Orientierung für die Produktion wird ein Proof gemäß der gelieferten Daten und Papierklasse erstellt. Eine hundertprozentige farbliche Übereinstimmung von Umschlag und Farbschnitt ist auf Grund der unterschiedlichen Materialien nicht möglich.

Übersicht über die Papierklassen

Papierklasse	ICC Profil	Char Datei
Papierklasse 1	PSOcoated v3	Fogra 51
	ISO Coated v2 (alte Norm)	Fogra 39
Papierklasse 2	PSO LWC Improved	Fogra 45
Papierklasse 3	PSO LWC Standard	Fogra 46
Papierklasse 4	PSO MFC Paper	Fogra 41
Papierklasse 5	PSOuncoated v3	Fogra 52
	PSO Uncoated ISO12647 (alte Norm)	Fogra 47
	ISO Uncoated Yellowish (alte Norm, für gelbliche Offsetpapiere ohne optische Aufheller)	Fogra 30
Papierklasse 6	SC Paper (für SC-A Papier)	Fogra 40
	PSO SC-B Paper (für SC-B Papier)	Fogra 54
Papierklasse 7	PSO INP Paper	Fogra 48
Papierklasse 8	PSO SNP Paper	Fogra 42

Die Klassifizierung entspricht dem Standard jeweils gültigen DIN-ISO 12647-2. Die ICC-Profile der Papiertypen können auf folgender Homepage heruntergeladen werden: <http://www.eci.org>

Weitere Hinweise zur Qualität

- Motivfarbschnitt:**
- da für den Farbschnitt kein standardisiertes Fogra-Profil existiert, orientieren wir uns an den Papierklassen 4 oder 5 (je nach Papiersorte)
 - da die Schnittkanten des Buches bedruckt werden, ist verfahrensbedingt nicht auszuschließen, dass Staubpartikel auf der Oberfläche vorhanden sind und es dadurch zu Störungen beim (oder: im) Druckbild kommen kann
 - aufgrund einer mittleren Druckauflösung (600 dpi) kann es zu motivbedingten Abweichungen und Einschränkung bei der Schriftwiedergabe kommen
Unsere Empfehlung: Schriften über 10 pt und Linienstärke von mind. 0,5 mm
- Klappenbroschuren:**
- Die Klappen werden bei einem einfarbigen Farbschnitt teilweise zurückgeschlagen, dadurch können Farbstreifen auf den BU-Innenseiten entstehen.
Unsere Empfehlung: Farbgestaltung der Umschlaginnenseiten in der Farbschnittfarbe (Fondruck) sowie keine wichtigen Textelemente im Bereich der Klappen.
- Sonstiges:**
- Durch Farbnebel kann es zu Verschmutzungen auf den Umschlägen kommen.

**Gern unterstützen wir Sie bei Unklarheiten und Fragen zur Datenanlieferung.
Bei Rückfragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice bei GGP Media zur Verfügung.**